

SEEFUNK

(EXPORT)

Handfunkgeräte



VHF-Marine-Handsprechfunkgerät

Das HX 260 ist ein außerordentlich robustes und leicht zu handhabendes Handsprechfunkgerät für den rauen Marine-Alltag. Mit einer neuartigen Dichtungstechnik ist es gelungen, das Gehäuse und seine Bedienelemente so abzudichten, dass das Gerät selbst nach einem Fall ins Wasser (Wassertiefe 1 m, Verweildauer 0,5 Std.) noch funktioniert.

Mit einer Sendeleistung bis zu 5 W ist das HX 260 allen normalen Aufgaben gewachsen, zur Schonung des Akkus lässt sich die Leistung auch auf 1 W reduzieren.

Die Bedienung des Gerätes ist praktisch selbst-erklärend. Die sieben großen Tasten auf der Vorderseite sind klar beschriftet und überdies beleuchtet. Mit der roten 16/9-Taste kann man direkt auf die Kanäle 9 und 16 zugreifen, mit einem Druck auf die Taste WX haben Sie schnell Zugang zu den Wetterkanälen.

Das große, ebenfalls hintergrundbeleuchtete LCD-Display zeigt alle Einstellungen übersichtlich an (Kanalanzeige, Sendeleistung). Weitere Informationen liefert Ihnen das HX 260 durch seine programmierbaren Scan-Funktionen. Damit können Sie bestimmte Kanäle periodisch auf Aktivität abfragen, ohne ständig die Kanäle wechseln zu müssen.

Selbstverständlich verfügt das HX 260 auch über eine Zweikanal-Überwachungsfunktion. Damit können Sie z. B. den Sicherheitskanal 16 ständig beobachten und ganz normal Ihrer Arbeit nachgehen.

Neben dem Standardakku CNB 260 wird auch ein Batteriekasten für Trockenzellen sowie ein Steckerladegerät mitgeliefert.

HX260E

Art.-Nr. 1039

**Technische Daten***Frequenzbereich:*

Empfang: 156,050 – 163,275 MHz

Senden: 156,025 – 157,425 MHz

Kanalraster: 25 kHz*Betriebsart:* 16K0F3E (FM)*Anzahl der Kanäle:* max. 55*Frequenzstabilität:* $\pm 10^{-5}$ *Empfindlichkeit:* 0,28 μ V bei 12 dB SINADNF-Ausgangsleistung: 500 mW an 8 Ω

Sendeleistung: 5 W/1 W bei 7,2 V =

Betriebsspannung: 7,2 V = ($\pm 15\%$)*Stromverbrauch:* 20 mA (Standby),

180 mA (Empfang),

1,5 A/0,7A (Senden, 5W/1W)

Antenne: Gummiwendel (SMA)*Abmessungen:* 135 x 61 x 41 mm*Gewicht:* 450 g mit CNB260-Akku-Pack**Lieferumfang**

Gummiwendelantenne, Gürtelclip, Akku,

Steckerlader, Batteriekasten

Empfohlenes Zubehör

Mobilladekabel

NiCd Akku

Antennenadapter

Tragetasche

Art.-Nr.**1044****1045****1046****1047**